

Especificação do produto

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Marca | SFENG |
| Número de item | SF-P156 |
| Êmbolo | Latão ou Becu, ouro ou Ni chapeado |
| Barril | Bronze, ouro ou Ni chapeado |
| Primavera | SK4, cabo de música |
| A força da mola | 250g |
| Curso Completo | 6,3 milímetros |
| Ração atual | 5A |
| Resistência atual | 50mΩ |
| Arremesso | 4,75 milímetros |
| Tamanho do furo de montagem | 2,75 milímetros |
| MOQ | 100 pcs |
| Tempo de espera | 7 dias úteis após o recebimento do pagamento |

Imagem do Produto



Nosso serviço

1. Reply sua pergunta within 24 horas de trabalho
2. Customized projeto está disponível, OEM são bem-vindas
3. Delivery os pinos de sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão
4. Provide o menor preço com alta qualidade para o nosso cliente

Produtos Principais

- Primavera carregado pin (single) para PCB, as TIC, teste FCT, etc;
- Pogo pino (conector) para estabelecer uma ligação (usually temporary) entre dois placas de circuito impresso para charging, localização, bateria, semicondutores & amp; interconnect Applications;
- Duplo terminou probe for BGA & amp; semiconduction testes;
- Pin Universal sem mola, coating pin, LM pin with QZ & amp; VZ series;
- Alta atual sonda, sonda Switch, agulha de capacitância ...
- Terminal & amp; receptáculo / socket;
- Relacionadas Outros compenents eletrônicos, 30 bloqueios # OKwire, gabarito, POM, Ironhinge, etc

Controle de qualidade

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Spring exhausted tester | DC power supply | Current resistance tester |
|  |  |  |
| Microscope | Tensile strength tester | Spring tester |
|  |  |  |

Imagem da embalagem

