

Especificação do produto

Marca	SFENG
Número de item	Spring pino guia carregado
Material	Latão ou aço
Terminar	Niquelado
Primavera	Aço inoxidável
Tamanho	ø3,2, 4,0, 5,0, 6,0
comprimento	Personalizado
MOQ	100 pcs

produtos As fotos

SFENG
The China's The World's



SFENG

The China's The World's



SFENG

The China's The World's



SFENG
The China's The World's



SFENG
The China's The World's





Nosso serviço

1. Podemos responder sua pergunta dentro de 24 horas úteis.
2. Projeto personalizado está disponível e OEM são bem-vindas.
3. Podemos entregar os pinos da sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão.
4. Nós podemos fornecer o menor preço com produtos de alta qualidade para o nosso cliente .

Produtos Principais

Pino com mola (simples) para PCB, TIC, FCT, etc;

Pino Pogo (conector) para estabelecer a conexão entre duas placas de circuito impresso para aplicações de carregamento, localização, bateria, semicondutor e interconexão;

Sonda de ponta dupla para testes BGA e Semiconductor;

Pino universal sem mola, pino de revestimento, pino LM com as séries QZ e VZ;

Sonda de alta corrente, sonda de comutação, agulha de capacitância;

Terminal e receptáculo / soquete;

Outros componentes eletrônicos relacionados, fio 30 # OK, travas de gabarito, POM, dobradiça de ferro etc.

Fluxo de produção



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection




5. Finished products




6. Packing

Controle de qualidade



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Pacote & Entrega

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

