

Especificações técnicas

| | |
|--------------------------|---|
| Cartões | SFENG |
| Modelo | SF-P75 |
| Barra de agulha | Bronze ou de berílio cobre, ouro ou niquelado |
| Agulha | Bronze, ouro ou niquelado |
| Primavera | SK4, linha música |
| Elasticidade | 120 g |
| Tudo turismo | 3.35 mm |
| Corrente elétrica | 3A |
| Resistência | É 50mΩ. |
| Espaçamento mínimo | 1,9 mm |
| Furo de Montagem Tamanho | 1,35 mm |
| MOQ | 100 |
| prazo de entrega | 7 dias úteis após o recebimento do pagamento |

Imagem do Produto



胜峰探针
SFENG
The China's The World's

RoHS

QUALITY ASSURED FIRM
ISO 9001
SGS

CE



chinapogopinsupplier.com

nosso serviço

1. para responder à sua pergunta dentro de 24 horas de trabalho
2. Você pode personalizar o produto, bem-vindo OEM
3. entrega mais rápida sonda país
- 4, o menor preço, a melhor qualidade para os clientes

Produtos Principais

- Para o PCB, as TIC, teste de FCT
- Pino ejetor carregamento placas de circuito impresso, o posicionamento do semicondutor
- Para BGA e amplificador; amp; de teste de semicondutores da agulha;

- Não há primavera agulha reta, agulha isolado, agulha LM;
- Agulha atual alta, mude a agulha, agulha de fusão ...
- Terminal; soquete / soquete;
- O e outras peças eletrônicas relacionadas, 30 # OKwire, rack dedução, POM.

Controle de qualidade

| | | |
|---|---|--|
| Spring exhausted tester | DC power supply | Current resistance tester |
|  |  |  |
| Microscope | Tensile strength tester | Spring tester |
|  |  |  |

Embalagem imagens

