

Especificações técnicas

Cartões	SFENG
Modelo	SF-P75
Barra de agulha	Bronze ou de berílio cobre, ouro ou niquelado
Agulha	Bronze, ouro ou niquelado
Primavera	SK4, linha música
Elasticidade	120 g
Tudo turismo	3.35 mm
Corrente elétrica	3A
Resistência	É 50mΩ.
Espaçamento mínimo	1,9 mm
Furo de Montagem Tamanho	1,35 mm
MOQ	100
prazo de entrega	7 dias úteis após o recebimento do pagamento

Imagem do Produto




胜峰探针
SFENG
The China's The World's

RoHS

QUALITY ASSURED FIRM
ISO 9001
SGS

CE



chinapogopinsupplier.com

nosso serviço







1. para responder à sua pergunta dentro de 24 horas de trabalho
2. Você pode personalizar o produto, bem-vindo OEM
3. entrega mais rápida sonda país
- 4, o menor preço, a melhor qualidade para os clientes

Produtos Principais

- Para o PCB, as TIC, teste de FCT
- Pino ejetor carregamento placas de circuito impresso, o posicionamento do semicondutor
- Para BGA e amplificador; amp; de teste de semicondutores da agulha;

- Não há primavera agulha reta, agulha isolado, agulha LM;
- Agulha atual alta, mude a agulha, agulha de fusão ...
- Terminal; soquete / soquete;
- O e outras peças eletrônicas relacionadas, 30 # OKwire, rack dedução, POM.

Controle de qualidade

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Embalagem imagens

