

Especificação do produto

Marca	Sfeng
Número do item	SF265-H230-425L-102L-400g
Chapeamento	Ni-chapeado ou banhado a ouro
Tempo de espera	7 dias úteis após ter recebido o pagamento

Imagem do produto



Nosso serviço

1. We pode responder a seu inquérito dentro de 24 horas de trabalho.
2. Customized o projeto está disponível e o OEM é recebido.
3. We pode entregar os pinos de sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e

precisão.

4. We pode fornecer o preço o mais baixo com produto da alta qualidade a nosso cliente.

Produtos principais

Pino de mola carregado (único) para o PWB, as TIC, o teste etc.

Pino de Pogo (conector) para estabelecer a conexão entre duas placas de circuito impresso para carregar, localizar, bateria, semicondutores e aplicações de interconexão;

Sonda terminada dobro para o teste do BGA e do semicondutor;

Pino universal sem mola, pino de revestimento, pino de LM com QZ e série de VZ;

Sonda atual elevada, sonda do interruptor, agulha da capacitância;

Terminal & receptáculo/Socket;

Outros componentes eletrônicos relacionados, fio de 30 # Ok, fechamentos do gabarito, POM, dobradiça etc. do ferro

Controle de qualidade



Retrato da embalagem

