

Especificação de produto

| | |
|-------------------------|--|
| Marca | SFENG |
| Número do item | SF-P100 |
| Materiais & acabamentos | bronze, Ni-chapeado ou banhado a ouro |
| Tempo de espera | 7 dias de trabalho após ter recebido o pagamento |

Imagens de produto





Nosso serviço

1. nós podemos responder sua inquérito no prazo de 24 horas de trabalho.
2. personalizado o projeto está disponível e OEM são bem-vindas.
3. nós podemos entregar os pinos de sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão.
4. nós podemos fornecer o menor preço com produtos de alta qualidade para nosso cliente.

Produtos principais

Mola pino carregado (único) para PCB, TIC, FCT testes etc;

Pogo pinos (conector) para estabelecer a conexão entre duas placas de circuito impresso para

carregamento, localizando, bateria, semicondutores e interconexão de aplicativos;

Dupla sonda terminou para BGA e semicondutores testes;

Universal pino sem mola, pino de revestimento, pino de LM com série QZ e VZ;

Sonda de corrente alta, sonda de Switch, agulha de capacitância;

/Socket terminal & receptáculo;

Outros componentes eletrônicos relacionados, 30# Okey fio, bloqueios de gabarito, POM, dobradiça de ferro etc.

Controle de qualidade

| Spring exhausted tester | DC power supply | Current resistance tester |
|---|---|--|
|  |  |  |
| Microscope | Tensile strength tester | Spring tester |
|  |  |  |

Imagens de embalagem

