

Especificação do produto

| | |
|-----------------------------|--|
| Marca | SFENG |
| Número de item | SF-P080 |
| Êmbolo | Bronze |
| Barril | Bronze |
| Primavera | Fio SUS ou Música |
| A força da mola | 15g |
| Curso Completo | 1,5 (0,0590 ") |
| Ração atual | 0.3A |
| Resistência atual | 260mW |
| Arremesso | 0,45 (0,0177 ") |
| Tamanho do furo de montagem | 0,35 milímetros (0,0138 ") |
| MOQ | 100 pcs |
| Tempo de espera | 7 dias úteis após o recebimento do pagamento |

Imagem do Produto



胜峰探针
SFENG
The China's The World's

RoHS

QUALITY ASSURED FIRM
ISO 9001
SGS

CE



chinapogopinsupplier.com

Nosso Serviço

1. Nós podemos responder sua pergunta dentro de 24 horas de trabalho.
2. O projeto personalizado está disponível e OEM são bem-vindas.
3. Nós podemos entregar os pinos de sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão.
4. Nós podemos fornecer o menor preço com produtos de alta qualidade para o nosso cliente.

Produtos Principais

Primavera carregado pin (single) para PCB, as TIC, teste FCT etc;

Pin Pogo (conector) para estabelecer conexão entre duas placas de circuito impresso para a cobrança, de localização, bateria, Semiconductor & amp; Aplicações de interconexão;

Duplo sonda ended para BGA e testes de semicondutores;

Pin Universal sem mola, pino revestimento, pin LM com QZ e séries VZ;

Alta sonda de corrente, sonda Switch, agulha de capacitância;

Terminal & amp; receptáculo / socket;

Outros componentes eletrônicos relacionados, 30 # fio OK, fechaduras Jig, POM, Ferro dobradiça etc

Controle de qualidade

| Spring exhausted tester | DC power supply | Current resistance tester |
|---|---|--|
|  |  |  |
| Microscope | Tensile strength tester | Spring tester |
|  |  |  |

Imagem da embalagem

