

Especificação do produto

Marca	SFENG
Número de item	SF-P030
Êmbolo	Latão ou Becu, ouro ou Ni chapeado
Barril	Bronze, ouro ou Ni chapeado
Primavera	SK4, cabo de música
A força da mola	60g
Curso Completo	2,0 milímetros
Ração atual	1A
Resistência atual	150mΩ
Arremesso	1,0 milímetros
Tamanho do furo de montagem	0,75 milímetros
MOQ	100 pcs
Tempo de espera	7 dias úteis após o recebimento do pagamento

Imagem do Produto





chinapogopinsupplier.com

Nosso Serviço

- 1.Reply sua pergunta withn 24 horas de trabalho
- 2.Customized projeto está disponível, OEM são bem-vindas
- 3.Delivery os pinos de sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão
- 4.Provide o menor preço com alta qualidade para o nosso cliente

Produtos Principais

- Spring Pino carregado (single) para PCB, as TIC, teste FCT, etc;
- Pin Pogo (conector) para estabelecer uma conexão (usualllytemporary) entre duas placas de circuitos impressos para charing, localizando, bateria, Semiconductor & amp;

interconnectApplications;

--- Duplo terminou probef orBGA & amp; semiconudtion testes;

--- Pin Universal sem mola, coatingpin, LM pin withQZ & amp; VZseries;

--- Alta sonda de corrente, sonda Switch, agulha de capacitância ...

--- Terminal & amp; receptáculo / socket;

--- Outros compents eletrônicos relacionados, 30 # OKwire, fechaduras Jig, POM, Ironhinge, etc.

Controle de qualidade



Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Imagem da embalagem

