

Imagem do produto

SFENG
The China's The World's

RoHS

QUALITY ASSURED FIRM
ISO 9001
SGS

CE

WWW.SF-PROBE.COM

The image displays four different models of SFENG probes, which are precision instruments used for measuring surface roughness. The probes are arranged vertically on a light-colored, textured surface. Each probe has a cylindrical body with a fine, tapered tip. The top of the image features the SFENG logo and tagline, along with three certification logos: RoHS (Restriction of Hazardous Substances), ISO 9001 (Quality Management System), and CE (Conformity with European standards). The website address WWW.SF-PROBE.COM is prominently displayed at the bottom.

SF-PH10,12,18,23,32,45

Size	SF-PH10	SF-PH12	SF-PH18	SF-PH23	SF-PH32	SF-PH45
A	1.20	1.30	2.00	2.50	3.50	5.00
B	0.75	0.95	1.25	1.80	2.50	3.50
C	1.20	1.30	2.00	2.50	3.50	5.00
D	0.90	1.04	1.63	2.13	3.21	4.51
E	0.90	1.07	1.71	2.27	3.17	4.51
F	0.47	0.56	0.79	1.23	1.81	2.45
a	7.0	20.0	28.0	38.0	38.0	38.0
b	9.3	23.0	34.0	48.0	48.0	48.0
c	20.5	27.0	36.0	48.0	48.0	48.0
d	1.0	2.0	2.0	3.0	3.0	4.0
e	1.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.5
Full travel of spring	3.5	6.0	8.3	10.3	10.0	10.5
Mounting Size	1.01.00	1.37.05	1.81.03	2.32.10	3.27.21	4.634.7
Plungers Mini Spacing	1.70	3.00	2.50	3.00	4.20	5.50
Spring force	150g	150g	150g	150g	200g	250g
Material of plunger	Phosor Bronze Heat-stable	Phosor Bronze Heat-stable	Phosor Bronze Heat-stable	Phosor Bronze Heat-stable	Phosor Bronze Heat-stable	Phosor Bronze Heat-stable
Connection of receptacle	Solder cup	Solder cup	Solder cup	Solder cup Terminal	Solder cup Terminal	Solder cup Terminal

Nosso serviço

1. Nós podemos responder a sua inquérito dentro de 24 horas de trabalho.
2. personalizado projeto está disponível e OEM são bem-vindas.
3. Nós podemos entregar os pinos de sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão.
4. Nós podemos fornecer o menor preço com produto de alta qualidade para o nosso cliente.

Produtos Principais

Primavera pino carregado (single) para PCB, as TIC, teste FCT etc;

pin Pogo (conector) para estabelecer conexão entre duas placas de circuito impresso para a cobrança, centralização, bateria, Semiconductor & aplicações de interconexão;

sonda dupla terminou para BGA e testes de semicondutores;

pin Universal sem mola, pino revestimento, pin LM com QZ e série VZ;

sonda de alta corrente, Switch sonda, agulha de capacitância;

Terminal & receptáculo / socket;

Outros componentes eletrônicos relacionados, 30 # OK fio, fechaduras Jig, POM, Ferro dobradiça etc

