

Especificação Do Produto

| | |
|-----------------------------|--|
| Marca | SFENG |
| Número de item | SF-P125-L |
| Pistão | Latão ou Becu, ouro ou Ni chapeado |
| Barril | Bronze, ouro ou Ni chapeado |
| Mola | SK4, fio de música |
| A força da mola | 200g |
| Curso Completo | 6,3 milímetros |
| Ração atual | 5A |
| Resistência à corrente | 50mΩ |
| Arremesso | 3,17 milímetros |
| Tamanho do furo de montagem | 2,4 milímetros |
| MOQ | 100 pcs |
| Tempo de espera | 7 dias úteis após o recebimento do pagamento |

Imagem do Produto



胜峰探针
SFENG
The China's The World's



chinapogopinsupplier.com

胜峰探针
SFENG
The China's The World's

RoHS

QUALITY ASSURED FIRM
ISO 9001
SGS

CE

chinapogopinsupplier.com

Nosso Serviço

- 1.Reply sua pergunta withn 24 horas de trabalho
- 2.Customized projeto está disponível, OEM são bem-vindas
- 3.Delivery os pinos de sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão
- 4.Provide o menor preço com alta qualidade para o nosso cliente

Produtos Principais

- Mola carregada pin (single) para PCB, as TIC, teste FCT, etc;
- Pogo pino (conector) para estabelecer uma ligação (usualllytemporary) entre dois placas de circuito impresso para charing, localização, bateria, semicondutores & amp;

interconnectApplications;

--- Duplo terminou probef orBGA & amp; semiconudtion testes;

--- Pin Universal sem mola, coatingpin, LM pin withQZ & amp; VZseries;

--- Alta atual sonda, sonda Switch, agulha de capacitância ...

--- Terminal & amp; receptáculo / socket;

--- Relacionadas Outro compents eletrônicos, 30 bloqueios # OKwire, gabarito, POM, Ironhinge, etc

Controlo De Qualidade

| | | |
|---|---|--|
| Spring exhausted tester | DC power supply | Current resistance tester |
|  |  |  |
| Microscope | Tensile strength tester | Spring tester |
|  |  |  |

Imagem da embalagem

