Especificação Do Produto

Marca	SFENG
Número de item	SF-P156
Pistão	bronze
Barril	bronze
Primavera	Fio SUS ou Música
A força da mola	250g
Curso Completo	6,30 (0,2480 '')
Ração atual	5A
Resistência à corrente	50mW
Arremesso	4,75 (0,1870 '')
Tamanho do furo de montagem	2,75 (0,1083 '') / 2,80 (0,1102 '')
MOQ	100 pcs
Tempo de espera	7 dias úteis após o recebimento do pagamento

Imagem do Produto



Nosso Serviço

1. Nós podemos responder seu inquérito dentro de 24 horas de trabalho.

2. personalizado projeto está disponível e OEM são bem-vindas.

3. Nós podemos entregar os pinos de sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão.

4. Nós podemos fornecer o menor preço com produtos de alta qualidade para o nosso cliente.

Produtos Principais

Primavera carregado pinos (single) para PCB, as TIC, teste FCT etc;

Pin Pogo (conector) para estabelecer conexão entre duas placas de circuito impresso para a cobrança, de localização, bateria, Semiconductor & amp; Aplicações de interconexão;

Duplo sonda ended para BGA e testes de semicondutores;

Pin Universal sem mola, pino revestimento, pin LM com QZ e séries VZ;

Alta sonda de corrente, sonda Switch, agulha de capacitância;

Terminal & amp; receptáculo / socket;

Outros componentes eletrônicos relacionados, 30 # fio OK, fechaduras Jig, POM, Ferro dobradiça etc

Controlo De Qualidade

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester

Imagem da embalagem


胜峰电子