

Copo de solda Pogo Pin SF-PPA1.57x11x100L

istoem	SF-PPA1.57x11x100L
Desentupidor	Latão com ouro banhado
Barril	Latão sagacidadeh ouro banhado
Primavera	inoxidável aço ou música fio
Ração atual	3UMA
MOQ	1000
Pacote	100pcs no uma polybag ou Como seu solicitação
Prazo de entrega	dentro 7 trabalhando dias

pogo PIN desenhando

Materials(Plated) (材質與鍍層):
 Barrel(針套): Brass(黃銅) Au on Ni Plated
 Plunger(針軸): Brass(黃銅) Au on Ni Plated
 Spring(彈弓): SUS(不銹鋼線)

Specifications (技術要求):
 Current Rating(額定電流): 1A
 Contact Resistance(接觸電阻): ≤80mΩ
 Full Stroke(滿沖程): 2.0mm
 Rated Stroke(額定沖程): 1.0mm
 Spring Force(額定彈力): 110±15%gf@ load 1.0mm

					名称:		胜峰科技	
					SF-PP1.57X11-1.0			
标记	处数	更改文件号	签字	日期	说明:			
设计		标准化			图样标记	视图	质量	比例
校对		审定			S	A	⊕	/
审核		制图	HJQ		图纸编号:			
工艺		日期	2019-6-26		共	1	页	第 1 页

pogo PIN cenário


SFENG




SFENG
The China's The World's




Pogo relacionado




SF-P071G-250




SF-P073G-205




SF-P089G-098




SF-P095G-250




SF-P101G-200




SF-P105G-210




SF-P110G-180




SF-111G-150




SF-120G-200




SF-130G-210




SF-141G-098




SF-154G-250




SF-155G-150




SF-167G-250




SF-169G-170




SF-174G-200




SF-P180G-210




SF-P180G-320




SF-245G-300




SF-P080G-170




SF-P085G-150




SF-P090G-180



SF-T125G-180



SF-T083G-260



SF-112G-300



Factory & empresa



Nosso serviço

1. Nós podemos responder seu inquérito dentro de 24 horas úteis.
2. Customized design está disponível e OEM são bem-vindas.
3. Podemos entregar os pinos da sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão.
4. Nós podemos fornecer o menor preço com produtos de alta qualidade para o nosso cliente.

Produtos Principais

Pino com mola (simples) para PCB, TIC, FCT teste etc;

Pogo pin (conector) para estabelecer a conexão entre duas placas de circuito impresso para carregar, localização, bateria, semicondutores e aplicativos de interconexão;

Pino da sonda de teste BGA e teste de semicondutores;

Pino universal sem mola, pino de revestimento, pino LM com as séries QZ e VZ;

Sonda de alta corrente, Switch probe Agulha de capacitância;


Terminal e receptáculo / soquete;

Outros componentes eletrônicos relacionados, fio 30 # OK, travas de gabarito, POM, dobradiça de ferro etc.

Controle de equipamentos



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

e envio

Pacote

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

