## *Especificação Do Produto*

| | |
|---|---|
| Marca | SFENG |
| Número de item | SF-P11 |
| Pistão | bronze |
| Barril | bronze |
| Mola | Fio SUS ou Música |
| A força da mola | 150g |
| Curso Completo | 4.0 (0,1575 '') |
| Ração atual | 3A |
| Resistência à corrente | 50mW |
| Arremesso | 1,90 (0,0748 '') |
| Tamanho do furo de montagem | 1,35 (0,532 '') / 1,40 (0,0551 '') |
| MOQ | 100 pcs |
| Tempo de espera | 7 dias úteis após o recebimento do pagamento |

## *Imagem do Produto*

# SF-P11







SP-P11-E

## Probe specifications SF-P11(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距):
  1.90mm(.0748 " )
- Mounting hole size(钻孔尺寸):
  压克力：1.35mm(.0532 " )
  电木板、玻璃纤维板：1.40mm(.0551 " )
- Full travel(行程)：4.0(.1575 " )
- Spring force(弹簧压力)：150g
- Materials and finishes(材料及涂饰):
  Plunger:Be Cu,Rh plated
  Barrel:Brass,Gold plated
  Spring:Stainless steel
- Current ration(额定电流)：3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻)：50mΩ(毫欧姆)

www.shengfengdz.com

## *Nosso Serviço*

1. Nós podemos responder seu inquérito dentro de 24 horas de trabalho.

2. personalizado projeto está disponível e OEM são bem-vindas.

3. Nós podemos entregar os pinos de sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão.

4. Nós podemos fornecer o menor preço com produtos de alta qualidade para o nosso cliente.

## *Produtos Principais*

Primavera carregado pinos (single) para PCB, as TIC, teste FCT etc;

Pin Pogo (conector) para estabelecer conexão entre duas placas de circuito impresso para a cobrança, de localização, bateria, Semiconductor & amp; Aplicações de interconexão;

Duplo sonda ended para BGA e testes de semicondutores;

Pin Universal sem mola, pino revestimento, pin LM com QZ e séries VZ;

Alta sonda de corrente, sonda Switch, agulha de capacitância;

Terminal & amp; receptáculo / socket;

Outros componentes eletrônicos relacionados, 30 # fio OK, fechaduras Jig, POM, Ferro dobradiça etc

## *Controlo De Qualidade*




## *Imagem da embalagem*


胜峰电子