

Pogo cirúrgico Pin SF-PA5.8 por 36-J / M3

Especificação

Item Nome	Pogo cirúrgico Pin SF-PA5.8 por 36-J / M3
Material e acabamentos	Êmbolo: Latão, banhado a ouro sobre níquel; Barril: Latão, banhado a ouro sobre niquelado; Mola: Aço inoxidável;
Força da primavera	400g
Conduzir Tempo	3-10 dias
envio	DHL / TNT / UPS / FEDEX

EW/r-9EX8-SVd-JS

Materials (Plated) (材質與鍍層):
 Barrel (針套) : Brass (黃銅) , Au on Ni Plated
 Plunger (針軸) : Brass (黃銅) , Au on Ni Plated
 Spring (彈弓) : SUS304 (不鏽鋼) , /

Specifications (技術要求):
 Contact Resistance (接觸電阻) : 50mΩ
 Full Stroke (滿行程) : 10mm
 Spring Force (額定彈力) : 400±10%gf@ load 10mm

				名稱	胜峰探针 说明: 1、所有尺寸的单位为mm 2、未注图示尺寸公差: 按GB1804-79 11级精度执行。	
				SF-PA5.8X36-J/M3		
标记	页数	更改文件号	签字	日期		
设计			标准化		图样标记	质量比例
校对			审定		S A	4:1
审核			制图	徐松孟		
工艺			日期	2016.10.07	共 1 页	第 1 页



SFENG Fábrica da sonda introdução

Suzhou Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd é especializada em sonda de mola e pino pogo com alta qualidade, baixo preço e entrega rápida. Temos nossa própria marca, sempre nos dedicamos a alcançar padrões internacionais, nossa empresa passou a qualidade ISO9001-2008 certificação de gerentes e nossos produtos são qualificados de RoHs.

Equipamento de teste de qualidade

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Embalagem

