

Especificação do produto

| | |
|-----------------------------|--|
| Marca | SFENG |
| Número de item | SF-P160 |
| Êmbolo | Bronze |
| Barril | Bronze |
| Primavera | Fio SUS ou Música |
| A força da mola | 200g |
| Curso Completo | 4.0 (0,1575 ") |
| Ração atual | 3A |
| Resistência atual | 50mW |
| Arremesso | 2,54 (0,1000 ") |
| Tamanho do furo de montagem | 1,70 (0,0670 ") / 1,75 (0,0689 ") |
| MOQ | 100 pcs |
| Tempo de espera | 7 dias úteis após o recebimento do pagamento |

Imagem do Produto



胜峰探针
SFENG
The China's The World's



chinapogopinsupplier.com

Nosso Serviço

1. Nós podemos responder sua pergunta dentro de 24 horas de trabalho.
2. O projeto personalizado está disponível e OEM são bem-vindas.
3. Nós podemos entregar os pinos de sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão.
4. Nós podemos fornecer o menor preço com produtos de alta qualidade para o nosso cliente .

Produtos Principais

Primavera carregado pin (single) para PCB, as TIC, teste FCT etc;

Pin Pogo (conector) para estabelecer conexão entre duas placas de circuito impresso para a cobrança, de localização, bateria, Semiconductor & amp; Aplicações de interconexão;

Duplo sonda ended para BGA e testes de semicondutores;

Pin Universal sem mola, pino revestimento, pin LM com QZ e séries VZ;

Alta sonda de corrente, sonda Switch, agulha de capacitância;

Terminal & amp; receptáculo / socket;

Outros componentes eletrônicos relacionados, 30 # fio OK, fechaduras Jig, POM, Ferro dobradiça etc

Controle de qualidade

| | | |
|---|---|--|
| Spring exhausted tester | DC power supply | Current resistance tester |
|  |  |  |
| Microscope | Tensile strength tester | Spring tester |
|  |  |  |

Imagem da embalagem

