

Especificação do produto

Marca	SFENG
Número de item	SF-P75
Êmbolo	bronze
Barril	bronze
Primavera	Fio SUS ou Música
A força da mola	120g
Curso Completo	3,35 (0,1319 ") / 2,5 (0,0984 ")
Ração atual	3A
Resistência atual	50mW
Arremesso	1,90 (0,0748 ")
Tamanho do furo de montagem	1,35 (0,0532 ") / 1,40 (0,0551 ")
MOQ	100 pcs
Tempo de espera	7 dias úteis após o recebimento do pagamento

Imagem do Produto



胜峰探针
SFENG
The China's The World's



chinapogopinsupplier.com

Nosso Serviço

1. Nós podemos responder sua pergunta dentro de 24 horas de trabalho.
2. O projeto personalizado está disponível e OEM são bem-vindas.
3. Nós podemos entregar os pinos de sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão.
4. Nós podemos fornecer o menor preço com produtos de alta qualidade para o nosso cliente.

Produtos Principais

Primavera carregado pin (single) para PCB, as TIC, teste FCT etc;

Pin Pogo (conector) para estabelecer conexão entre duas placas de circuito impresso para a cobrança, de localização, bateria, Semiconductor & amp; Aplicações de interconexão;

Duplo sonda ended para BGA e testes de semicondutores;

Pin Universal sem mola, pino revestimento, pin LM com QZ e séries VZ;

Alta sonda de corrente, sonda Switch, agulha de capacitância;

Terminal & amp; receptáculo / socket;

Outros componentes eletrônicos relacionados, 30 # fio OK, fechaduras Jig, POM, Ferro dobradiça etc

Controle de qualidade







Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Imagem da embalagem

