Especificação Do Produto

Marca	SFENG
Número de item	SF-P100
Pistão	Latão ou Becu, ouro ou Ni chapeado
Barril	Bronze, ouro ou Ni chapeado
Mola	SK4, fio de música
A força da mola	200g
Curso Completo	6,4 milímetros
Ração atual	3A
Resistência à corrente	50mΩ
Arremesso	2,54 milímetros
Tamanho do furo de montagem	1,7 milímetros
MOQ	100 pcs
Tempo de espera	7 dias úteis após o recebimento do pagamento

Imagem do Produto







Nosso Serviço

1.Reply sua pergunta withn 24 horas de trabalho

2.Customized projeto está disponível, OEM são bem-vindas

3.Delivery os pinos de sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão

4.Provide o menor preço com alta qualidade para o nosso cliente

Produtos Principais

--- Mola carregada pin (single) para PCB, as TIC, teste FCT, etc;

--- Pogo pino (conector) para estabelecer uma ligação (usuallytemporary) entre

dois placas de circuito impresso para charing, localização, bateria, semicondutores & amp;

interconnectApplications;

--- Duplo terminou probef orBGA & amp; semiconudtion testes;

--- Pin Universal sem mola, coatingpin, LM pin withQZ & amp; VZseries;

--- Alta atual sonda, sonda Switch, agulha de capacitância ...

--- Terminal & amp; receptáculo / socket;

--- Relacionadas Outro compents eletrônicos, 30 bloqueios # OKwire, gabarito, POM, Ironhinge, etc

Controlo De Qualidade

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	**Tensile strength tester**	**Spring tester**

Imagem da embalagem