

Especificação do produto

marca	SFENG
número item	SF-P100
galvanização	Banhado a ouro
Tempo de espera	7 dias úteis após o recebimento do pagamento

SF-P100

SF-P100-E

Probe specifications SF-P100(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 2.54mm(.1000 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 压克力: 1.70mm(.0670 ") 电木板、玻璃纤维板: 1.75mm(.0689 ")
- Full travel(行程): 6.40(.2520 ")
- Spring force(弹簧压力): 200g
- Materials and finishes(材料及涂饰): Plunger: Be Cu, Rh plated; SK4, Rh plated Barrel: Brass, Gold plated Spring: Stainless steel
- Current rating(额定电流): 3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)

SF-R100

Probe specifications SF-R100(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 2.54mm(.1000 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 压克力: 1.70mm(.0670 ") 电木板、玻璃纤维板: 1.75mm(.0689 ")
- Materials and finishes(材料及涂饰): Barrel: Brass, Gold plated
- Connections(接线形式): Crimp: R100-VCR2.5, R100-CR Solder cup: R100-VSC2.5, R100-SC Wire wrap: R100-VW2.5, R100-WW, R100-WW(双环2.5), R100-WW(双环) Terminal: R100-VW2.5(T), R100-WW双环2.5(T), R100-WW双环5.0(T), R100-WW双环(T)

Noted: Specifications subject to change without notice(注: 规格变动不另行通知)

Noted: Specifications subject to change without notice(注: 规格变动不另行通知)

—19—

—20—

Imagem do produto

SF-P100-D

SFENG
The China's The World's



www.chinapogopinsupplier.com

SF-P100-B

SFENG
The China's The World's



www.chinapogopinsupplier.com

Nosso serviço

1. Nós podemos responder a sua pedido dentro de 24 horas.
2. personalizado O projeto está disponível e OEM são bem-vindos.
3. Nós podemos entregar os pinos de sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão.
4. Nós podemos fornecer o menor preço com produtos de alta qualidade aos nossos clientes.

Produtos Principais

pino de mola (single) para os PCB, TIC, teste FCT etc;

pin Pogo (conector) para estabelecer a ligação entre as duas placas de circuito de carga, localização, bateria, Semiconductor & amp; amp; aplicações de interconexão;

sonda dupla terminou para BGA e teste de semicondutores;

pin Universal sem pino revestimento da mola, LM pin com a série de QZ e VZ;

sonda de corrente alta, Switch agulha sonda de capacitância;

Terminal & amp; amp; receptáculo / plugue;

Outros componentes eletrônicos relacionados, fio # 30 OK, fechaduras Jig, POM, dobradiça de ferro etc.

Controle de qualidade

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

embalagem Photo

