

- consistência estável pinos de contato da bateria carregador de bateria

O pino de contato da bateria é chamado de pino pogo. É composto por um êmbolo, uma mola e um barril. O pino pogo da bateria é usado principalmente para contato, conexão e condução.

Os pinos da sonda de TIC são usados principalmente para reforçar o desempenho elétrico dos componentes em circuito no PCB e a conexão entre as redes de circuito. Pode medir componentes como resistores, capacitores, osciladores de cristal e realizar testes funcionais de optoacopladores, transformadores, amplificadores operacionais, módulos de fonte de alimentação e circuitos integrados

Introdução da empresa

Suzhou Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd é o principal fornecedor de pinos da sonda na China. Montamos uma grande planta de produção na cidade de Cixi, província de Zhejiang, em 1984. O valor mensal da produção chega a 300.000 unidades e todos os pedidos podem ser concluídos em 15 dias úteis. A fábrica instalou o sistema de gestão da qualidade I S O 9 0 0 0 1.

A empresa estabeleceu o departamento de vendas nacional e internacional em Suzhou em 2010. É dedicada a fornecer produtos profissionais e serviços convenientes aos clientes em todo o mundo. Eles são amplamente utilizados nas indústrias de PCB, TIC, SMT, IC. A qualidade atingiu o nível avançado internacional e ganhou muitos elogios na indústria de sonda.





1. raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products



6. Packing


Pino de contato da bateria



Nossos principais produtos

1. PCB, TIC, pinos de teste da FCT
2. conectores de pinos pogo
3. Carga e descarga da bateria de lítio
4. pinos personalizados

Measuring Equipment >



Measuring Equipment:

1. Agilent current testing;
2. Quadratic element measurement
3. Load Curve Meter
4. Bond Test
5. Life Fatigue Test