

Спецификации продукта

марка	SFENG
номер Item	SF-P100
обшивка	Позолоченный
Время выполнения заказа	7 рабочих дней после получения оплаты

SF-P100

SF-P100-E

Probe specifications SF-P100(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 2.54mm(.1000")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 压克力: 1.70mm(.0670") 电木板、玻璃纤维板: 1.75mm(.0689")
- Full travel(行程): 6.40(.2520")
- Spring force(弹簧压力): 200g
- Materials and finishes(材料及涂饰): Plunger:Be Cu,Rh plated; SK4,Rh plated Barrel:Brass,Gold plated Spring:Stainless steel
- Current ration(额定电流): 3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)

Noted: Specifications subject to change without notice(注: 规格变动不另行通知)

SF-R100

SF-R100-E

Probe specifications SF-R100(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 2.54mm(.1000")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 压克力: 1.70mm(.0670") 电木板、玻璃纤维板: 1.75mm(.0689")
- Materials and finishes(材料及涂饰): Barrel:Brass,Gold plated
- Connections(接线形式): Crimp: R100-VCR2.5,R100-CR Solder cup: R100-VSC2.5, R100-SC Wire wrap: R100-VW2.5,R100-WW, R100-WW(双环2.5),R100-WW(双环) Terminal: R100-VW2.5(T),R100-WW双环2.5(T), R100-WW双环5.0(T),R100-WW双环(T)

Noted: Specifications subject to change without notice(注: 规格变动不另行通知)

Изображение продукта

SF-P100-J

SFENG
The China's The World's



WWW.SF-PROBE.COM

SF-P100-B

SFENG
The China's The World's



www.chinapogopinsupplier.com

Наш сервис

1. Мы можем ответить на ваши запрос в течение 24 часов.
2. изготовленный на заказ Дизайн доступен и OEM радушны.
3. Мы можем поставить зонд булавки для наших клиентов по всему миру со скоростью и точностью.
4. Мы можем обеспечить самая низкая цена с высоким качеством продукции для наших клиентов.

Основные продукты

пружинный штифт (одиночный) для печатных плат, ИКТ, ПКТ тестирование и т.д.;

Пого контактный (разъем), чтобы установить связь между двумя печатными платами для погрузки, местоположение, батареи, Semiconductor & Amp; ампер; ампер; приложения межсоединений;

двусторонний зонд для BGA и полупроводниковых испытаний;

Универсальный контактный без пружинного пальто контактный, контактный LM с QZ и VZ серии;

Высокий датчик тока, переключатель датчика иглы емкости;

Терминал & Amp; ампер; ампер; розетка / вилка;

Другие связанные электронные компоненты, провода # 30 ОК, Jig замки, РОМ, петли железо и др

Контроль качества

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Упаковка Фото

