Спецификации продукта

Бренд	SFENG
Номер предмета	SF-P060-B
Материал	Плунжер: SK4, позолоченный Ствол: Фосфористая бронза, Позолота. Весна: Музыкальный провод
Весна Сила	40 г
Текущий рацион	0,5 А
Контактное сопротивление	50мОм
минимальный заказ	100 шт
Время выполнения	7-15 дней

Изображение продукта

Наш сервис

1. Ответьте на ваш запрос в течение 24 рабочих часов.

2. Доступен индивидуальный дизайн, OEM приветствуется

3. Быстрая и точная доставка датчиков нашим клиентам по всему миру.

4. Обеспечьте нашему клиенту самую низкую цену и высокое качество.

Основные продукты

---Подпружиненный контакт (одиночный) для тестирования печатных плат, ICT, FCT и т. д.;

---Пого-контакт (разъем) для установления (обычно временного) соединения между

две печатные платы для зарядки, определения местоположения аккумуляторов, полупроводников и

межсетевые приложения;

--- Двойной конечный зонд или тестирование BGA и полупроводников;

---Универсальный штифт без пружины, штифта с покрытием, штифта LM с сериями QZ и VZ;

--- Сильноточный зонд, переключающий зонд, емкостная игла...

---Терминал и розетка/розетка;

---Другие сопутствующие электронные компоненты, 30#OKwire, джиг-замки, POM, Ironhinge и т. д.

Контроль качества

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester

Изображение упаковки


胜峰电子