Описание Продукта

Состояние: направляющий штифт
Материал: сталь
Отделка: никель-никелированная
Размер: 36мм * GP5.0
Упаковка: Пластмассовая коробка и загружается в коробке

Фото Продукт

Наша служба

1.Reply Ваш запрос с п 24 рабочих часов

2.Customized дизайн доступен, OEM приветствуются

3.Delivery контакты зонд для наших клиентов по всему миру со скоростью и точностью

4.provide самая низкая цена с высоким качеством нашего клиента

Основные Продукты

--- Подпружиненный контактный (один) для печатной платы, ИКТ, FCT тестирования, и т.д.;

--- Пого контактный (разъем), чтобы установить (usuallytemporary) связь между

два печатные платы для Чаринг, фиксирующих, батарея, Полупроводниковые & Amp;

interconnectApplications;

--- Двусторонняя probef orBGA & Amp; semiconudtion тестирование;

--- Универсальный контактный без пружины, coatingpin Л.М. контактный withQZ & Amp; VZseries;

--- Высокий ток Зонд, переключатель датчика, емкость игла ...

--- Терминал & Amp; емкость / гнездо;

--- Другое родственное электронные compents, 30 # OKwire, кондуктор замки, ПОМ, Ironhinge, и т.д.

Контроль Качества

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester

Упаковка Фото


胜峰电子