

## Описание Продукта

Состояние: направляющий штифт

Материал: сталь

Отделка: никель-никелированная

Размер: 36мм \* GP5.0

Упаковка: Пластмассовая коробка и загружается в коробке

## Фото Продукт



## Наша служба

- 1.Reply Ваш запрос с п 24 рабочих часов
- 2.Customized дизайн доступен, OEM приветствуются
- 3.Delivery контакты зонд для наших клиентов по всему миру со скоростью и точностью

4. provide самая низкая цена с высоким качеством нашего клиента

## **Основные Продукты**

--- Подпружиненный контактный (один) для печатной платы, ИКТ, FCT тестирования, и т.д.;

--- Погло контактный (разъем), чтобы установить (usually temporary) связь между  
два печатные платы для Чаринг, фиксирующих, батарея, Полупроводниковые & Amp;  
interconnect Applications;

--- Двусторонняя probe for BGA & Amp; semiconductor тестирование;






--- Универсальный контактный без пружины, coating pin Л.М. контактный with QZ & Amp; VZ series;

--- Высокий ток Зонд, переключатель датчика, емкость игла ...

--- Терминал & Amp; емкость / гнездо;

--- Другое родственное электронные compents, 30 # OK wire, кондуктор замки, ПОМ, Iron hinge, и  
т.д.

## **Контроль Качества**

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

**Упаковка Фото**

