

Описание Продукта

Марка	SFENG
Номер предмета	SF-P125
Поршень	Латунь или ВеСu, золото или никель покрытием
Баррель	Латунь, золото или никель покрытием
Весна	SK4, музыка провода
Усилие пружины	200г
Полное Путешествия	6,3
Текущий рацион	5А
Текущий Сопротивление	50мОм
Шаг	2.4mm
Монтаж размер отверстия	1.7mm
МОQ	100 штук
Время выполнения	7 рабочих дней после получения оплаты

Фото Продукт



Наша служба

- 1.Reply Ваш запрос с п 24 рабочих часов
- 2.Customized дизайн доступен, OEM приветствуются
- 3.Delivery контакты зонд для наших клиентов по всему миру со скоростью и точностью
- 4.provide самая низкая цена с высоким качеством нашего клиента

Основные Продукты

--- Подпружиненный контактный (один) для печатной платы, ИКТ, FCT тестирования, и т.д.;

--- Пого контактный (разъем), чтобы установить (usuallytemporary) связь между

два печатные платы для Чаринг, фиксирующих, батарея, Полупроводниковые & Amp;

interconnectApplications;

--- Двусторонняя probef orBGA & Amp; semiconudtion тестирование;

--- Универсальный контактный без пружины, coatingpin Л.М. контактный withQZ & Amp; VZseries;

--- Высокий ток Зонд, переключатель датчика, емкость игла ...

--- Терминал & Amp; емкость / гнездо;

--- Другое родственное электронные compents, 30 # OKwire, кондуктор замки, ПОМ, Ironhinge, и Т.д.

Контроль Качества



Упаковка Фото

