


Описание продукта

Марка	SFENG
Номер предмета	SF-P156
Поршень	Латунь или BeCu, золото или никель покрытием
Баррель	Латунь, золото или никель покрытием
Весна	SK4, музыка провода
Усилие пружины	250
Полное Путешествия	6,3
Текущий рацион	5A
Текущий Сопротивление	50мОм
Подача	4.75mm
Монтаж размер отверстия	2.75mm
МОQ	100 штук
Время выполнения	7 рабочих дней после получения оплаты

Фото Продукт









Наша служба

1. Reply ваш заказ с п 24 рабочих часов
2. Customized дизайн доступен, OEM приветствуются
3. Delivery штифты зонд для наших клиентов во всем мире с скоростью и точностью
4. provide самая низкая цена с высоким качеством нашего клиента

Основные продукты

- Подпружиненный контактный (один) для печатной платы, ИКТ, FCT тестирования, и т.д.;
- Попо контактный (разъем), чтобы установить (usually temporary) связь между двух печатные платы для Чаринг, фиксирующих, батарея, Полупроводниковые & Amp; interconnect Applications;
- Двусторонняя probe for BGA & Amp; semiconduction тестирование;
- Универсальный контактный без пружины, coating pin Л.М. контактный with QZ & Amp; VZ series;
- Высокий ток Зонд, переключатель датчика, емкость игла ...
- Терминал & Amp; сосуд / гнездо;
- Другое родственное электронные compents, 30 # OKwire, кондуктор замки, ПОМ, Ironhinge и т.д.

Контроль качества

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Упаковка Фото

