

Товар Информация

Вещь	СФ-ППА 5,5X24
Поршень	латунь
Тело	латунь
Весна	Нержавеющая сталь
Сила пружины	300г±20%
Минимальный заказ	500шт
Время выполнения	7 дней

Чертеж продукта

由 Autodesk 教育版产品制作

NOTE

- Material
Plunger: Brass **C3604**
Barrel: Brass **C3604**
Spring: SUS304
Housing:
- Plating
Plunger: Au 2u" over 50~120u" Ni
Barrel: Au 2u" over 50~120u" Ni
Spring:
- Electrical
Rated current & voltage: DC 12V; 1.0A Max.
- Mechanical
Spring force: **300g±20%** at normal working height
Durability: 10,0000 cycles(minimum)
5.To ensure the best usage,please operate it based on the working height
Based on the engineering drawings,shall not exceed the maximum allowed compression
- To avoid arcing issue, The adaptor start to power supply after connector mated fully.
- RoHS And REACH compliant product.

截面内部示意图

SF-PPA5.5X24		品名	popopin	日期	2022/04/26
未注公差参见标准	第三角法	规格		设计	ZFU JIU
0 - ±0.1	◎	材质		审核	
0.0 - ±0.05	⊥	客户料号		确认	
0.00 = ±0.02	∠	表面处理	镀金	单位	mm
0.000 = -	∠	图号		比例	1:1 版本 REV:A
请勿实测图纸					

由 Autodesk 教育版产品制作

Фабрика

