

Технические характеристики

Карты	SFENG
Модель	SF-P75
Игловодителя	Латунь или бериллий медь, золото или никелированный
Игла	Латунь, золото или никелированный
Весна	SK4, музыка линия
Эластичность	120 г
Все туризм	3.35 мм
Электрический ток	3А
Сопротивление	Является 50мОм.
Минимальное расстояние	1,9 мм
Монтаж Размер отверстия	1.35 мм
МОQ	100
срок поставки	7 рабочих дней после получения оплаты

Изображение продукта





chinapogopinsupplier.com

Наша служба

1. реагировать на ваш запрос в течение 24 рабочих часов
 2. Вы можете настроить продукт, добро пожаловать OEM
- Для клиентов по всему 3. быстрая доставка зонда
- 4, самая низкая цена, самое лучшее качество для клиентов

Основные продукты

- Для печатных плат, ИКТ, FCT тестирования
- Эжектора контактный зарядки печатных плат, размещения полупроводник
- Для BGA и усилителя; AMP; игла полупроводниковых тест;

- Нет весна прямо иглы, игла изоляцией, Л.М. иглы;
- Высокий ток иглы, игла переключатель, игла слияние ...
- Терминал; гнездо / гнездо;
- О, и других связанных с электронными компонентами, 30 # ОКwire, стойки вычет, ПОМ.

Контроль качества

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Упаковка фотографии

