Спецификации продукта

Модель	СФ-420*4850
Материал	Медный сплав
Стекущий Рейтинг	10A
Контактное сопротивление (начальное)	15 мОм
Полный ход сжатия	≥9,0 мм
Рекомендуемая рабочая поездка	450±20% (6,5 мм)

Чертеж продукта



Наш сервис

1. Мы можем ответить на ваш запрос в течение 24 рабочих часов.

2. Индивидуальный дизайн доступен и OEM приветствуется.

3. Мы можем быстро и точно доставить штифты датчиков нашим клиентам по всему миру.

4. Мы можем предоставить нашим клиентам самую низкую цену с высоким качеством продукции.

Основные продукты

Подпружиненный контакт (одиночный) для тестирования печатных плат, ICT, FCT и т. д.;

Штырь Pogo (разъем) для установления соединения между двумя печатными платами для зарядки, определения местоположения, аккумуляторов, полупроводников и межсоединений;

Двусторонний щуп для тестирования BGA и полупроводников;

Универсальный штифт без пружины, штифт с покрытием, штифт LM с сериями QZ и VZ;

Сильноточный зонд, переключающий зонд, емкостная игла;

Терминал и розетка/гнездо;

Другие соответствующие электронные компоненты, 30 # провод OK, джиг-замки, POM, железный шарнир и т. д.

производственный поток

1. Raw material warehouse

2. Lathe workshop

3. Assemble workshop

4. Quality inspection

5. Finished products

6. Packing

Изображение упаковки

перевозки информация



Заводское изображение

SFENG胜峰探针
（宁波）有限公司
仪表人员
金沅创新产业园