

## Описание Продукта

Марка	SFENG
Номер предмета	SF-P156
Поршень	Латунь или ВeCu, золото или никель покрытием
Баррель	Латунь, золото или никель покрытием
Весна	SK4, музыка провода
Усилие пружины	250
Полное Путешествия	6,3
Текущий рацион	5A
Текущий Сопротивление	50мОм
Шаг	4.75mm
Монтаж размер отверстия	2.75mm
МОQ	100 штук
Время выполнения	7 рабочих дней после получения оплаты

## Фото Продукт





[chinapogopinsupplier.com](http://chinapogopinsupplier.com)

### **Наша служба**

- 1.Reply Ваш запрос с п 24 рабочих часов
- 2.Customized дизайн доступен, OEM приветствуются
- 3.Delivery контакты зонд для наших клиентов по всему миру со скоростью и точностью
- 4.provide самая низкая цена с высоким качеством нашего клиента

### **Основные Продукты**

- Подпружиненный контактный (один) для печатной платы, ИКТ, FCT тестирования, и т.д.;
- Поги контактный (разъем), чтобы установить (usuallytemporary) связь между  
два печатные платы для Чаринг, фиксирующих, батарея, Полупроводниковые & Amp;

interconnectApplications;

--- Двусторонняя probef orBGA & Amp; semiconudtion тестирование;







--- Универсальный контактный без пружины, coatingpin Л.М. контактный withQZ & Amp; VZseries;

--- Высокий ток Зонд, переключатель датчика, емкость игла ...

--- Терминал & Amp; емкость / гнездо;

--- Другое родственное электронные compents, 30 # OKwire, кондуктор замки, ПОМ, Ironhinge, и Т.Д.

## Контроль Качества

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

## Упаковка Фото

