
Спецификация

Марка	SFENG
Номер предмета	SF-P100
Поршень	латунь или BeCu, золото или никель покрытием
Баррель	латунь, золото или никель покрытием
Весна	SK4, музыка провода
Усилие пружины	200г
Полное Путешествия	6.40mm
Текущий рацион	3A
Текущий Сопротивление	50мОм
Шаг	2.54
Монтаж размер отверстия	1,70 мм
MOQ	100 штук
Время выполнения	7 рабочих дней после получения оплата

Фото Продукт











Наша служба


- 1. Reply Ваш запрос с п 24 рабочих часов
- 2. Customized дизайн доступен, OEM приветствуются
- 3. Delivery контакты зонд для наших клиентов по всему миру со скоростью и точностью
- 4.provide самая низкая цена с высоким качеством нашего клиента

Основные продукты

- --- Подпружиненный контактный (один) для печатной платы, ИКТ, FCT тестирования, и т.д.;
- --- Пого контактный (разъем), чтобы установить (usuallytemporary) связь между два печатные платы для Чаринг, фиксирующих, батарея, Полупроводниковые & Amp; interconnectApplications;
- --- Двусторонняя probef orBGA & Amp; semiconudtion тестирование;

- --- Универсальный контактный без пружины, coatingpin Л.М. контактный withQZ & Amp; VZseries;
- --- Высокий ток Зонд, переключатель датчика, емкость игла ...
- --- Терминал & Атр; емкость / гнездо;
- --- Другое родственное электронные compents, 30 # OKwire, кондуктор замки, ПОМ, Ironhinge, и т.д.

Контроль Качества



Упаковка Фото

