


Тестовый зонд ИКТ Ph420*4850-H

Спецификации продукта

Бренд	SFENG
Номер предмета	СФ-ПХ420*4850-X
Материал	Поршень: Ph Ствол: Латунь Весна: ЮС
Текущий рейтинг	15А
Контактное сопротивление	20мОм
Пружинная сила	730±100 гс при нагрузке 7,70 мм
Номинальный ход	7,70 мм
минимальный заказ	100

Чертеж продукта



Наш сервис

1. Мы можем ответить на ваш запрос в течение 24 рабочих часов.
2. Доступен индивидуальный дизайн, и OEM приветствуется.
3. Мы можем быстро и точно доставлять щупы нашим клиентам по всему миру.
4. Мы можем предоставить нашему клиенту самую низкую цену и высокое качество продукции.

Основные продукты

Подпружиненный контакт (одиночный) для тестирования печатных плат, ICT, FCT и т. д.;

Штырь Рого (разъем) для установления соединения между двумя печатными платами для зарядки,

определения местоположения, аккумуляторов, полупроводников и межсетевых соединений;

Двусторонний зонд для тестирования BGA и полупроводников;







Универсальный штифт без пружины, штифт с покрытием, штифт LM серий QZ и VZ;

Сильноточный зонд, переключающий зонд, емкостная игла;

Терминал и розетка/розетка;

Другие сопутствующие электронные компоненты, провод 30 # ОК, фиксаторы, POM, железный шарнир и т. д.

Контроль качества

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Изображение упаковки

