

Описание продукта

| | |
|------------------|--|
| Марка | SFENG |
| Номер предмета | SF-P156 |
| Поршень | Латунь или ВеСu, золото или никель покрытием |
| Баррель | Латунь, золото или никель покрытием |
| Весна | SK4, музыка провода |
| Усилие пружины | согласно вашему требованию |
| МОQ | 100 штук |
| Время выполнения | 7 рабочих дней после получения оплаты |

Фото Продукт









Наша служба

1. Ответить ваш заказ в течение 24 рабочих часов.
2. Индивидуальный дизайн доступен, OEM приветствуются.
3. Доставка штифты зонд для наших клиентов по всему миру со скоростью и точностью.
4. Обеспечить самая низкая цена с высоким качеством продукции для наших клиентов.

Основные продукты

- Подпружиненный контактный (один) для печатных плат, ИКТ и FCT тестирования и т.д.;
- Пого контактный (разъем), чтобы установить, как правило, временный () связь между двух печатные платы для Чаринг, фиксирующих, батареи, Полупроводниковые & Amp; между подключать приложения;
- Двусторонняя зонд для BGA и усилителя; Тестирование полу-conudtion;
- Универсальный контактный без пружины, покрытия пальца, Л. М. штифта с QZ & Amp; Серия В.З.;
- Высокий ток Зонд, переключатель датчика, емкость иглы.
- Терминал & AMP; емкость / гнездо;
- Другое родственное электронные compents, 30 # ОК проволока, джига замки, ПОМ стержень и Железный петли и т.д.

Контроль качества

| | | |
|--|--|---|
| Spring exhausted tester | DC power supply | Current resistance tester |
|  |  |  |
| Microscope | Tensile strength tester | Spring tester |
|  |  |  |

Упаковка Фото

