Спецификации продукта

Бренд	SFENG
Номер предмета	СФ-П100
Поршень	латунь или Becu, позолота или никель
Бочка	латунь, позолота или никелирование
Весна	SK4, музыкальный провод
Пружинная сила	120 г
Полное путешествие	6,30 мм
Текущий рацион	3А
Текущее сопротивление	50мОм
Подача	2,54 мм
Размер монтажного отверстия	1,70 мм
минимальный заказ	100 шт
Время выполнения	7 рабочих дней после получения оплата

Изображение продукта



SF-P100-E



Наш сервис

1. Ответьте на ваш запрос в течение 24 рабочих часов.

2. Доступен индивидуальный дизайн, OEM приветствуется

3. Быстрая и точная доставка датчиков нашим клиентам по всему миру.

4. Обеспечьте нашему клиенту самую низкую цену и высокое качество.

Основные продукты

---Подпружиненный контакт (одиночный) для тестирования печатных плат, ICT, FCT и т. д.;

---Пого-контакт (разъем) для установления (обычно временного) соединения между

две печатные платы для зарядки, определения местоположения аккумуляторов, полупроводников и

межсетевые приложения;

--- Двойной конечный зонд или тестирование BGA и полупроводников;

---Универсальный штифт без пружины, штифта с покрытием, штифта LM с сериями QZ и VZ;

--- Сильноточный зонд, переключающий зонд, емкостная игла...

---Терминал и розетка/розетка;

---Другие сопутствующие электронные компоненты, 30#OKwire, джиг-замки, POM, Ironhinge и т. д.

Контроль качества



Изображение упаковки



Заводское изображение

SFENG胜峰探针
（宁波）有限公司
仪表人员
金沅创新产业园