Спецификации продукта

марка	SFENG
Номер предмета	SF-P160
обшивка	Ni-гальваническим или позолоченный
Время выполнения заказа	7 рабочих дней после получения оплаты

Изображение продукта

SF–P160





SF-P160-E

Probe specifications SF–P160(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距)：2.54mm(.1000 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸)：
  压克力：1.70mm(.0670 ")
  电木板、玻璃纤维板：1.75mm(.0689 ")
- Full travel(行程)：4.0(.1575 ")
- Spring force(弹簧压力)：200g
- Materials and finishes(材料及涂饰)：
  Plunger:Be Cu,Rh plated；SK4,Rh plated
  Barrel:Brass,Gold plated
  Spring:Stainless steel
- Current ration(额定电流)：3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻)：50mΩ (毫欧姆)

Наш сервис

1. Мы можем ответить ваш запрос в течение 24 рабочих часов.

2. Индивидуальные дизайн доступен и OEM приветствуются.

3. Мы можем поставить зонд булавки для наших клиентов по всему миру со скоростью и точностью.

4. Мы можем обеспечить самая низкая цена с высоким качеством продукции нашему клиенту.

Основные продукты

Подпружиненный штифт (одиночный) для печатной платы, ICT, FCT тестирования и т.д.;

Пого контактный (разъем), чтобы установить соединение между двумя печатными платами для зарядки, размещая, батареи, Semiconductor & Amp; приложения Interconnect;

Двухсторонние зонд для BGA и тестирования полупроводников;

Универсальный контактный без пружины, покрытие булавка, LM булавка с QZ и серии VZ;

Высокий датчик тока, переключатель датчика, емкость иглы;

Терминал & Amp; розетка / розетка;

Прочие связанные электронные компоненты, 30 # OK провод, Jig замки, POM, железный шарнир и т.д.

Контроль качества

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester

Упаковка Изображение