

- Оптовая цена пружинный контактный зонд серии SF-P030

Вывод зонда ICT является коротким для штырей зонда в цепи, также называемых односторонним выводом зонда. Контакт зонда состоит из пружины, цилиндра и поршня. Контакт зонда покрыт золотом над никелем.

Контактные штырьки ИКТ в основном используются для тестирования электрических характеристик внутрисхемных компонентов на печатной плате и соединения между цепями сети. Он может измерять такие компоненты, как резисторы, конденсаторы, кварцевые генераторы и выполнять функциональные испытания оптопар, трансформаторов, операционных усилителей, модулей питания и интегральных схем.

Введение компании

ООО «СучжоуШеньгифуруи Электронные Технологии» является ведущим поставщиком пробоотборников в Китае. Мы открыли крупный завод в городе Цыси, провинция Чжэцзян, в 1984 году. Ежемесячный объем производства достигает 300 000 единиц, и все заказы могут быть выполнены в течение 15 рабочих дней. На заводе установлена система управления качеством I S O 9 0 0 0 1.

Компания основала внутренний и международный отдел продаж в Сучжоуине в 2010 году. Он предназначен для предоставления профессиональных продуктов и удобных услуг клиентам по всему миру. Линия продуктов включает в себя пружинный штифт, штифт Рого, штифт переключателя, токовые штифты и аксессуары. Они широко используются в индустрии печатных плат, ИКТ, СМТ, IC. Качество достигло международного продвинутого уровня и завоевало высокую оценку в отрасли зондирования.





1. raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products



6. Packing


пружинный контактный датчик серии SF-P030



SF-R030-VR



SF-R030-VRW



SF-RL030-VR



SF-RL030-VRW



-B



-U3



-J




-U



-E




-G2



-T



SF-P030-B



SF-PL030-B

Probe specifications SF-P030 PL030(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 0.90m(.0354 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 0.65mm(.0256 ")
- Full travel(行程): 2.0(.0787 ")
- Spring force(弹簧压力): 60g(克)
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger:SK4,Rh plated
Barrel:Phosphor bronze,Gold plated
Spring:Music wire,Gold plated
- Current ration(额定电流): 1A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 150mΩ(毫欧姆)

Receptacle specifications

Materials and finishes: Phosphor bronze,
Gold plated

Noted: Specifications subject to change without notice(注: 规格变动不另行通知)

Наши основные продукты


1. PCB, ICT, FCT испытательные штыри

2. Рого контактные разъемы

3. Литиевая батарея заряжается и разряжается

4. индивидуальные булавки

Measuring Equipment >



Measuring Equipment:

1. Agilent current testing;
2. Quadratic element measurement
3. Load Curve Meter
4. Bond Test
5. Life Fatigue Test