


Спецификации продукта

Бренд	СФЭНГ
Номер предмета	СФ-СП2.96*49.5
Поршень	Латунь
Бочка	Латунь
Весна	СУС
Весенняя сила 1	120 г @ 2,5 мм
Сила пружины 2	450 г @ 5,0 мм
Минимальный заказ	100 шт
Время выполнения	7 рабочих дней после получения оплаты

Изображение продукта



SFENG
The China's The World's



chinapogopinsupplier.com

Наш сервис

1. Мы можем ответить на ваш запрос в течение 24 рабочих часов.
2. Возможен индивидуальный дизайн и приветствуется OEM.
3. Мы можем доставить штифты датчиков нашим клиентам по всему миру быстро и точно.
4. Мы можем предоставить нашим клиентам самую низкую цену с высоким качеством продукции. .

Основные продукты

Подпружиненный контакт (одиночный) для тестирования печатных плат, ICT, FCT и т. д.;

Штырь Rого (разъем) для установления соединения между двумя печатными платами для зарядки, определения местоположения, аккумуляторов, полупроводников и межсоединений;

Двусторонний щуп для тестирования BGA и полупроводников;







Универсальный штифт без пружины, штифт с покрытием, штифт LM с сериями QZ и VZ;

Сильноточный зонд, переключающий зонд, емкостная игла;

Терминал и розетка/гнездо;

Другие соответствующие электронные компоненты, 30 # провод ОК, джиг-замки, РОМ, железный шарнир и т. д.

Контроль качества

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
 A large, white, industrial-grade cabinet with a glass door and a control panel on the right side.	 A white, rectangular device with a black front panel. It features a red power switch, several knobs, and a digital display. The brand name 'YoRi' is visible on the top left.	 A white, rectangular device with a large green digital display showing '8888'. It has a warning symbol and a circular port on the right side.
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
 A white and black compound microscope with a large objective lens and a stage.	 A blue and white mechanical testing machine with a vertical column and a sample holder.	 A white mechanical testing machine with a digital display and a control panel, used for testing springs.

Изображение упаковки

