

Описание продукта

Марка	SFENG
Номер предмета	SF-P50-B
Поршень	Латунь или ВeCu, золото или никель покрытием
Баррель	Латунь, золото или никель покрытием
Весна	SK4, музыка провода
Усилие пружины	100г
Полное Путешествия	2,5
Текущий рацион	1.5A
Текущий Сопротивление	50мОм
Шаг	1,27
Монтаж размер отверстия	0,9
МОQ	100 шт
Время выполнения	7 рабочих дней после получения оплаты

Фото Продукт




胜峰探针
SFENG
The China's The World's

RoHS

QUALITY ASSURED FIRM
ISO 9001
SGS

CE



chinapogopinsupplier.com

Наша служба







- 1.Reply запрос с п 24 рабочих часов
- 2.Customized дизайн доступен, OEM приветствуются
- 3.Delivery булавки зонд для наших клиентов по всему миру со скоростью и точностью
- 4.provide самую низкую цену с высоким качеством нашего клиента

Основные продукты

- Подпружиненный штифт (один) для печатной платы, ИКТ, FCT тестирования, и т.д.;
- Пого контактный (разъем), чтобы установить (usuallytemporary) связь между
два печатных плат для Чаринг, размещение, батарея, полупроводников и усилитель;
interconnectApplications;

- Двусторонняя probe or BGA & Amp; semiconduction тестирование;
- Универсальный контактный без пружины, coating pin Л.М. контактный with QZ & Amp; VZ series;
- Высокий ток зонда, зонд Выключатель, емкость игла ...
- Терминал & Amp; сосуд / гнездо;
- Другие связанные электронные компоненты, 30 # OKwire, кондуктор замки, ПОМ, Ironhinge, и т.д.

Контроль качества

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Упаковка Фото

