

## Спецификация

Марка	SFENG
Номер предмета	SF-P080
Поршень	Латунь
Баррель	Латунь
Весна	SUS или Музыка провода
Усилие пружины	15g
Полное Путешествия	1,5 (0,0590 ")
Текущий рацион	0.3A
Текущий Сопротивление	260Вт
Шаг	0,45 (0,0177 ")
Монтаж размер отверстия	0,35 (0,0138 ")
МОQ	100 штук
Время выполнения	7 рабочих дней после получения оплаты

## Фото Продукт



## Наша служба

1. Мы можем ответить ваши запрос в течение 24 рабочих часов.
2. Индивидуальные дизайн доступен и OEM приветствуются.
3. Мы можем доставить контакты зонд для наших клиентов по всему миру со скоростью и точностью.
4. Мы можем обеспечить низкая цена с высоким качеством продукции для наших клиентов.

## Основные продукты

Подпружиненный штифт (один) для печатной платы, ИКТ, FCT тестирования и т.д.;

Пого контактный (разъем), чтобы установить связь между двумя печатных плат для зарядки, местонахождения, батареи, полупроводников и усилитель; Соединительные приложения;

Двухместный состава зонд для BGA и тестирования полупроводников;

Универсальный контактный без пружины, покрытие контактный Л.М. контактный с QZ и серии VZ;

Высокий ток зонда, переключатель датчика, емкость иглы;

Терминал & AMP; емкость / гнездо;

Другие связанные электронные компоненты, 30 # ОК проволока, джига замки, ПОМ, Утюг зависеть и т.д.

## **Контроль Качества**



## **Упаковка Фото**

