

Описание продукта

Марка	SFENG
Номер предмета	SF-P75
Поршень	латунь
Баррель	латунь
Весна	SUS или Музыка провода
Усилие пружины	120g
Полное Путешествия	3,35 (0,1319 ") / 2,5 (0,0984 ")
Текущий рацион	3A
Текущий Сопротивление	50Вт
Шаг	1,90 (0,0748 ")
Монтаж размер отверстия	1,35 (0,0532 ") / 1,40 (0,0551 ")
МОQ	100 шт
Время выполнения	7 рабочих дней после получения оплаты

Фото Продукт





chinapogopinsupplier.com

Наша служба

1. Мы можем ответить вам в течение 24 рабочих часов.
2. Индивидуальный дизайн доступен и OEM приветствуются.
3. Мы можем поставить штырей зонда для наших клиентов по всему миру со скоростью и точностью.
4. Мы можем обеспечить самую низкую цену с высоким качеством продукции для наших клиентов ,

Основные продукты

Подпружиненный штифт (один) для печатной платы, ИКТ, FCT тестирования и т.д.;

Пого контактный (разъем) для установления соединения между двумя печатными платами для зарядки, местонахождения, батареи, полупроводников и усилитель; Соединительные приложения;

Двухместный состава зонд для BGA и тестирования полупроводников;


Универсальный контактный без пружины, покрытие контактный Л.М. контактный с QZ и серии VZ;

Высокий ток зонда, зонд Выключатель, емкость иглы;

Терминал & AMP; емкость / гнездо;

Другие связанные электронные компоненты, 30 # ОК проволока, джига замки, ПОМ, Утюг зависеть и т.д.

Контроль качества

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Упаковка Фото

