

Описание продукта

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Марка | SFENG |
| Номер предмета | SF-PH15 |
| Поршень | Фосфорная бронза / латунь |
| Баррель | Фосфорная бронза / латунь |
| Весна | SUS или Музыка провода |
| Усилие пружины | 300г |
| Полное Путешествия | 3.5 |
| Текущий рацион | 5A |
| Текущий Сопротивление | 50Вт |
| Шаг | 3,50 (0,1378 ") |
| Монтаж размер отверстия | 3,00 (0,1181 ") |
| МОQ | 100 шт |
| Время выполнения | 7 рабочих дней после получения оплаты |

Фото Продукт



Наша служба

1. Мы можем ответить вам в течение 24 рабочих часов.
2. Индивидуальный дизайн доступен и OEM приветствуются.
3. Мы можем поставить штырей зонда для наших клиентов по всему миру со скоростью и точностью.
4. Мы можем обеспечить самую низкую цену с высоким качеством продукции для наших клиентов.

Основные продукты

Подпружиненный штифт (один) для печатной платы, ИКТ, FCT тестирования и т.д.;

Пого контактный (разъем) для установления соединения между двумя печатными платами для зарядки, местонахождения, батареи, полупроводников и усилитель; Соединительные приложения;

Двухместный состава зонд для BGA и тестирования полупроводников;

Универсальный контактный без пружины, покрытие контактный Л.М. контактный с QZ и серии VZ;

Высокий ток зонда, зонд Выключатель, емкость иглы;

Терминал & AMP; емкость / гнездо;

Другие связанные электронные компоненты, 30 # ОК проволока, джигга замки, ПОМ, Утюг зависеть и т.д.

Контроль качества

| | | |
|--|--|---|
| Spring exhausted tester | DC power supply | Current resistance tester |
|  |  |  |
| Microscope | Tensile strength tester | Spring tester |
|  |  |  |

Упаковка Фото

