


## **Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm**

Thương hiệu	SFENG
Số mặt hàng	SF-PH-1
Thợ lặn	Đồng phốt-pho
Thùng	Đồng phốt-pho
Mùa xuân	Dây SUS hoặc dây nhạc
Lực mùa xuân	100g
Du lịch trọn gói	3,5
Khẩu phần hiện tại	3A
Kháng cự hiện tại	W
Sân bóng đá	1,70
Kích thước lỗ lắp	1.0/1.05
MOQ	100 chiếc
thời gian dẫn	7 ngày làm việc sau khi nhận được khoản thanh toán

## **Hình ảnh sản phẩm**

# SF-PH10.12.18.23.32.45



规格 Spec 型号 Type	SF-PH-10	SF-PH-12	SF-PH-18	SF-PH-23	SF-PH-32	SF-PH-45
A	1.20	1.50	2.00	2.50	3.50	5.00
B	0.75	0.95	1.29	1.80	2.50	3.50
C	1.20	1.50	2.00	2.50	3.50	5.00
D	0.98	1.34	1.83	2.33	3.23	4.55
E	0.98	1.27	1.77	2.27	3.17	4.55
F	0.47	0.56	0.75	1.25	1.62	2.45
a	7.0	10.0	16.0	16.0	16.0	16.0
b	9.5	13.0	16.0	18.0	18.0	19.5
c	20.5	27.0	36.0	38.0	38.0	40.0
d	1.0	2.0	2.0	3.0	3.0	4.0
e	1.0	2.0	2.0	3.0	3.0	1.5
行程 Full travel	3.5	6.0	8.3	10.5	10.0	10.5
钻孔尺寸 Mounting hole size	1.0/1.05	1.3/1.35	1.8/1.85	2.3/2.35	3.2/3.25	4.65/4.7
最小间距 Recommended min.center	1.70	2.00	2.50	3.00	4.20	5.50
弹簧压力 Spring force	100g	150g	150g	150g	200g	250g
针轴材质 Bress,Ni.plated	磷铜	磷铜	磷铜	磷铜	磷铜	磷铜
接线形式 Connections	焊接	焊接	焊接	焊接或插 端子线	焊接或插 端子线	焊接或插 端子线

**SFENG**  
The China's The World's



[WWW.SF-PROBE.COM](http://WWW.SF-PROBE.COM)

### ***Dịch vụ của chúng tôi***

1. Chúng tôi có thể trả lời yêu cầu của bạn trong vòng 24 giờ làm việc.
2. Thiết kế tùy chỉnh có sẵn và OEM được hoan nghênh.
3. Chúng tôi có thể cung cấp các chân đầu dò cho khách hàng trên toàn thế giới với tốc độ và độ chính xác.
4. Chúng tôi có thể cung cấp mức giá thấp nhất với sản phẩm chất lượng cao cho khách hàng.

### ***sản phẩm chính***

Chân lò xo (đơn) để kiểm tra PCB, ICT, FCT, v.v;

Chân Pogo (đầu nối) để thiết lập kết nối giữa hai bảng mạch in cho các ứng dụng sạc, định vị, Pin, Chất bán dẫn & Kết nối;

Đầu dò hai đầu để kiểm tra BGA và Chất bán dẫn;







Chốt vụn nặng không có lò xo, chốt phủ, chốt LM có dòng QZ và VZ;

Đầu dò dòng điện cao, đầu dò chuyển mạch, kim điện dung;

Thiết bị đầu cuối & ổ cắm/ổ cắm;

Các linh kiện điện tử liên quan khác, dây 30 # OK, khóa Jig, POM, bản lề sắt, v.v.

### **Kiểm soát chất lượng**

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

### **Hình ảnh đóng gói**

