

- Vật liệu Becu hiện tại ổn định Đầu dò tiếp xúc được tải bằng lò xo để kiểm tra Pcb

## Sản phẩm Sư miêu tả

Chân đầu dò CNTT là viết tắt của các chân đầu dò thử nghiệm trong mạch, còn được gọi là chân đầu dò một đầu. Chân đầu dò bao gồm một lò xo, một thùng và một pít tông. Chân đầu dò được mạ vàng trên niken.

Các chân đầu dò CNTT chủ yếu được sử dụng để kiểm tra hiệu suất điện của các bộ phận trong mạch trên PCB và kết nối giữa các mạng mạch. Nó có thể đo các thành phần như điện trở, tụ điện, bộ dao động tinh thể và thực hiện các thử nghiệm chức năng của bộ ghép quang, máy biến áp, bộ khuếch đại hoạt động, mô-đun nguồn điện và mạch tích hợp



## Giới thiệu công ty

Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Tô ChâuShengyifurui là nhà cung cấp chân dò hàng đầu tại

Trung Quốc. Chúng tôi thành lập một nhà máy sản xuất lớn ở thành phố Từ Hi, tỉnh Chiết Giang vào năm 1984. Số lượng sản xuất hàng tháng đạt 300.000 chiếc và tất cả các đơn đặt hàng có thể được hoàn thành trong vòng 15 ngày làm việc. Nhà máy đã thiết lập hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000.


Công ty thành lập bộ phận bán hàng trong nước và quốc tế tại Tô Châu vào năm 2010. Công ty chuyên cung cấp các sản phẩm chuyên nghiệp và dịch vụ tiện lợi cho khách hàng trên toàn thế giới. Các dòng sản phẩm bao gồm chốt lò xo, chốt pogo, chốt chuyển đổi, chốt dòng điện và phụ kiện. Chúng được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp PCB, CNTT, SMT, IC. Chất lượng đã đạt đến trình độ tiên tiến quốc tế và giành được sự đánh giá cao trong ngành công nghiệp thăm dò



## Sản phẩm chính của chúng tôi

1. Chân kiểm tra PCB, ICT, FCT
2. Đầu nối pin pogo
3. Sạc và xả pin lithium
4. Ghim tùy chỉnh

## Measuring Equipment ➤



### Measuring Equipment:

1. Agilent current testing;
2. Quadratic element measurement
3. Load Curve Meter
4. Bond Test
5. Life Fatigue Test