


Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm

| | |
|------------------|--|
| Thương hiệu | SFENG |
| Số mặt hàng | SF-PH18-B3 |
| Thợ lặn thùng | Đồng thau hoặc Becu, mạ vàng hoặc Ni Đồng thau, vàng hoặc mạ Ni |
| Mùa xuân | SK4, dây nhạc |
| Lực lò xo | theo yêu cầu của bạn |
| MOQ | 100 chiếc |
| thời gian dẫn | 7 ngày làm việc sau khi nhận được khoản thanh toán |

Hình ảnh sản phẩm



Dịch vụ của chúng tôi

1. Trả lời yêu cầu của bạn trong vòng 24 giờ làm việc
2. Thiết kế tùy chỉnh có sẵn, OEM được hoan nghênh

3. Giao các chân đầu dò cho khách hàng của chúng tôi trên toàn thế giới với tốc độ và độ chính xác

4. cung cấp mức giá thấp nhất với chất lượng cao cho khách hàng của chúng tôi

sản phẩm chính

--- Chân lò xo (đơn) để kiểm tra PCB, ICT, FCT, v.v;

---Chân Pogo (đầu nối) để thiết lập kết nối (thường là tạm thời) giữa

hai bảng mạch in để sạc, định vị, Pin, Chất bán dẫn &

các ứng dụng kết nối;

--- Thử nghiệm thăm dò hoặc bán dẫn hai đầu hoặc BGA;







---Chân cắm đa năng không có lò xo,chân phủ,chân LM với dòng QZ&VZ;

--- Đầu dò dòng điện cao, Đầu dò chuyển mạch, Kim điện dung...

---Thiết bị đầu cuối & ổ cắm/ổ cắm;

--- Các thiết bị điện tử liên quan khác, 30#OKwire,Khóa Jig,POM,Ironhinge, v.v.

Kiểm soát chất lượng

| | | |
|--|--|---|
| Spring exhausted tester | DC power supply | Current resistance tester |
|  |  |  |
| Microscope | Tensile strength tester | Spring tester |
|  |  |  |

Hình ảnh đóng gói

