

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm

Thương hiệu	SFENG
Số thứ tự	SF-P100
mạ	Mạ vàng
thời gian dẫn	7 ngày làm việc sau khi nhận được thanh toán

SF-P100

SF-P100-E

Probe specifications SF-P100(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 2.54mm(.1000 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 压克力: 1.70mm(.0670 ") 电木板、玻璃纤维板: 1.75mm(.0689 ")
- Full travel(行程): 6.40(.2520 ")
- Spring force(弹簧压力): 200g
- Materials and finishes(材料及涂饰): Plunger: Be Cu, Rh plated; SK4, Rh plated Barrel: Brass, Gold plated Spring: Stainless steel
- Current rating(额定电流): 3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)

Noted: Specifications subject to change without notice(注: 规格变动不另行通知)

SF-R100

Probe specifications SF-R100(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 2.54mm(.1000 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 压克力: 1.70mm(.0670 ") 电木板、玻璃纤维板: 1.75mm(.0689 ")
- Materials and finishes(材料及涂饰): Barrel: Brass, Gold plated
- Connections(接线形式): Crimp: R100-VCR2.5, R100-CR Solder cup: R100-VSC2.5, R100-SC Wire wrap: R100-VW2.5, R100-WW, R100-WW(双环2.5), R100-WW(双环) Terminal: R100-VW2.5(T), R100-WW双环2.5(T), R100-WW双环5.0(T), R100-WW双环(T)

Noted: Specifications subject to change without notice(注: 规格变动不另行通知)

Hình ảnh sản phẩm

SF-P100-D

SFENG
The China's The World's



www.chinapogopinsupplier.com

SF-P100-B

SFENG
The China's The World's



www.chinapogopinsupplier.com

Dịch vụ của chúng tôi

1. Chúng tôi có thể trả lời yêu cầu của bạn trong vòng 24 giờ.
2. Thiết kế tùy chỉnh có sẵn và OEM được chào đón.
3. Chúng tôi có thể cung cấp các chân đầu dò cho khách hàng trên toàn thế giới với tốc độ và độ chính xác.
4. Chúng tôi có thể cung cấp mức giá thấp nhất với các sản phẩm chất lượng cao cho khách hàng.

sản phẩm chính

chốt lò xo (đơn) để kiểm tra PCB, ICT, FCT, v.v;

Pogo pin (đầu nối) để thiết lập kết nối giữa hai bảng mạch để tải, vị trí, pin, Chất bán dẫn & amp; amp; các ứng dụng kết nối;

đầu dò hai đầu để kiểm tra BGA và chất bán dẫn;

Chốt đa năng không có chốt lò xo, chốt LM dòng QZ và VZ;

Đầu dò dòng điện cao, Điện dung kim đầu dò chuyển đổi;

Thiết bị đầu cuối & amp; amp; ổ cắm / phích cắm;

Linh kiện điện tử liên quan khác, dây #30 OK, Jig lock, POM, bản lề sắt v.v.

Kiểm soát chất lượng

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Ảnh đóng gói

